

Инструкция по применению «KRASULA масло для полков» Защитный состав для бань и саун

1 Назначение

1.1 Защитный состав для бань и саун «KRASULA масло для полков» предназначен для поверхностной обработки древесины и изделий на ее основе с целью защиты от влаги, грязи и увеличения срока службы обработанных поверхностей.

1.2 Состав применяется для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура кристаллизации, °С	Состав не замерзает, при заморозке незначительно повышается вязкость.
Время межслойной сушки, ч, не менее	4
Время высыхания при температуре (20,0±2) °С и влажности воздуха 20...80%, ч, не более	24
Расход состава, г/м ²	60-80
Количество наносимых слоев	2
Температура при обработке, °С	от 0 до плюс 40
Температура при эксплуатации, °С	от минус 50 до плюс 130
Периодичность обновления	Обновлять по мере необходимости



Почтовый адрес: 450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhp.ru
E-mail: sale@bnhp.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское
отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

Запах состава	Легкий хвойный запах
---------------	----------------------

2 Способ применения

2.1 Требования безопасности

2.1.1 При обращении с составом и при обработке необходимо соблюдать требования раздела 3 настоящей инструкции.

2.2 Требования к обрабатываемой поверхности и инструменту

2.2.1 Покрываемая поверхность должна быть очищенной от пыли, жира, лакокрасочных покрытий. Масляные и жировые загрязнения удалить раствором мыла или кальцинированной соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности.

2.2.2 Влажность древесины до 60%. Влажность древесины влияет на впитываемость состава в древесину и время высыхания.

2.2.3 Емкости для хранения и оборудование для нанесения состава рекомендуется использовать из пластмассовых, стеклянных, стальных или нержавеющей материалов.

2.2.4 После работы с составом инструменты и оборудование рекомендуется промыть водой с использованием моющих средств и высушить.

2.3 Обработка поверхностей

2.3.1 Температура окружающей среды и покрываемой поверхности должна быть от 0⁰С до плюс 40⁰С.

2.3.2 Состав готов к применению.

2.3.3 В случае хранения состава при отрицательных температурах, перед применением состав следует выдержать при комнатной температуре до полного размораживания.

2.3.4 С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, следует произвести предварительный выкрас небольшого участка поверхности (150x150 мм).

2.3.5 Состав наносить на подготовленную поверхность кистью, чистой не окрашенной ветошью или тканью без ворса, поролоновым аппликатором.

При нанесении состава кистью, ветошью, тканью или поролоновым аппликатором рекомендуется наносить состав вдоль волокон древесины.

2.3.6 При нанесении состава следует учитывать поправочный коэффициент на непроизводительные потери, который составляет в среднем 1,1 (Приложение 2 «Коэффициент полезного использования лакокрасочных материалов» ВСН 447-84).

2.3.7 Состав наносить в 2 слоя. Время межслойной сушки при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ составляет не менее 4 часов. Второй слой следует наносить после впитывания первого слоя. В зависимости от впитывающей способности древесины, температуры и влажности воздуха время межслойной сушки может изменяться.

2.3.8 Расход состава в 2 слоя составляет 60-80 г/м².

2.3.9 Время высыхания состава при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ составляет не более 24 часа. При понижении температуры и отсутствии проветривания, время высыхания может изменяться.

2.3.10 Перед эксплуатацией баню требуется протопить, сауну прогреть и проветрить. Излишки масла убрать ветошью.

2.4 Дополнительные возможности и свойства

2.4.1 Состав образует дышащее, паропроницаемое покрытие.

2.4.2 Состав не перекрывает текстуру древесины, подчеркивает естественную красоту дерева.

2.4.3 Покрытие состава устойчиво к действию резких перепадов температур.

2.4.4 После обработки древесина приобретает легкий хвойный запах, после высыхания запах исчезает.

2.4.5 Поверхности, обработанные составом, обладают водо- и грязеотталкивающими свойствами.



Почтовый адрес: 450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhp.ru
E-mail: sale@bnhp.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское
отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

2.4.6 Состав защищает древесину от гниения.

2.4.7 Обработка составом снижает растрескивание
древесины.

2.4.8 После полного высыхания обработанные составом поверхности устойчивы к
влажной уборке, в том числе с использованием неабразивных моющих средств.

2.4.9 Допускается обработка составом «KRASULA масло для полков» стен, потолка,
пола внутри бань и саун, согласно данной инструкции по применению.

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1 Защитный состав для бань и саун «KRASULA масло для полков» относится к
малоопасным веществам (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007). Предельная
концентрация в атмосфере воздуха населенного пункта по скипидару максимально
разовая - 2 мг/м³, среднесуточная – 1 мг/м³ (ГН 2.1.6.1338-03). ПДК в воздухе
рабочей зоны по скипидару максимально разовая 600 мг/м³, среднесменная 300
мг/м³ (ГН 2.2.5.1313-03). Кумулятивным действием не обладает.

3.2 Хранить в недоступном для детей месте.

3.3 При работе с составом возможно слабое раздражение слизистых оболочек глаз,
и поврежденных участков кожного покрова.

3.4 При работе с защитным составом для бань и саун «KRASULA масло для
полков» следует защищать глаза и поврежденные участки кожного покрова.

3.5 Не допускать попадания защитного состава для бань и саун «KRASULA масло
для полков» в полость рта. При попадании в полость рта обильно прополоскать
водой. При проглатывании промыть желудок водой, затем выпить ½ стакана 2%-го
раствора пищевой соды, в котором размещены 10 таблеток активированного угля.
Обратиться к врачу.

3.6 При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом.

3.7 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
Закапать 30% раствор альбумида. При необходимости обратиться к врачу.

3.8 При разливе смыть водой с использованием моющих средств, или собрать адсорбирующим веществом.

3.9 Поверхность после высыхания состава безопасна для людей и животных, не имеет запаха.

3.10 Образовавшиеся отходы, использованную тару утилизировать в порядке, установленном нормативными правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Состав транспортируют в транспортной таре производителя (паллетах) всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура при транспортировании состава от минус 50°С до плюс 30°С. Транспортировка при температуре ниже 0°С может привести к изменению геометрии бутылок, без потери потребительских свойств состава.

4.2 При перевозке автомобильным транспортом бутылки объемом 0,3л и массой нетто 0,25 кг, упакованные в групповую тару (лоток) и термоусадочную пленку, формируются в паллеты. Паллеты укладываются в один ярус.

4.3 Перевозка железнодорожным транспортом осуществляется в контейнерах по ГОСТ 18477. При погрузке паллет в контейнер пустоты заполняются прокладочным материалом.

4.4 Перевозка речным и морским транспортом осуществляется в контейнерах по ГОСТ 18477. Метод погрузки аналогичен погрузке в железнодорожный контейнер.

4.5 Состав хранится в транспортной, групповой, потребительской таре производителя в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией и влажностью не более 70%. Температура при хранении - от минус 50°С до плюс 30°С. Хранение при температуре ниже 0°С может привести к изменению геометрии бутылок, без потери потребительских свойств состава. Срок годности состава 2 года.



Почтовый адрес: 450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhp.ru
E-mail: sale@bnhp.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское
отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

4.6 Состав должен быть защищен от атмосферных осадков, солнечного и иного теплового воздействия. Расстояние между светильниками, тепловыми приборами и товаром должно быть не менее 0,5 м.

4.7 При хранении в потребительской таре или групповой упаковке, защитный состав для бань и саун «KRASULA масло для полков» укладывают в штабели на подкладки или деревянные поддоны.

При складировании тару с составом устанавливают крышками вверх. В групповой упаковке состав храниться в 6 ярусов, в транспортной (паллете) упаковке в 1 ярус.

5 Гарантии производителя

5.1 Все заявленные значения показателей основаны на результатах испытаний. Производитель гарантирует соответствие состава заявленным характеристикам при строгом соблюдении инструкции по применению.

Потребитель несет ответственность за правильность применения состава.

При обработке поверхностей потребитель должен учитывать обстоятельства, которые могут повлиять на качество обработки и внешний вид поверхностей.

5.2 При использовании состава без предварительного выкраса, претензии к внешнему виду обработанных поверхностей рассматриваться не будут.

Более подробные контакты ООО «Башнефтехимпродукт» на сайте - www.bnhp.ru

<http://www.bnhp.ru/about/contacts/>

☎ Многоканальный телефон: 8(347) 216-39-70,

☎ Сотовый телефон для оперативной связи, а также для переписки по

СМС/ WhatsApp / Viber / Telegram: +7 (927) 355-33-77

☎ Бесплатный телефон по всей России - 8-800-550-24-95



БАШНЕФТЕХИМПРОДУКТ

Почтовый адрес: 450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhr.ru
E-mail: sale@bnhr.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское
отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

E-mail: sale@bnhr.ru

С уважением,

Директор ООО «Башнефтехимпродукт»



Хайбуллин А.Г.