



TEKAFIKS

Монтажный клей **ST**



Tekafiks монтажный клей ST - универсальный клей, предназначенный для крепления и склеивания строительных пористых и непористых материалов без дополнительного укрепления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстро схватывается
- Не требует дополнительного применения винтов и дюбелей
- Не стекает
- Просто наносится
- Высокие длительные адгезивные свойства
- Отлично подходит для заполнения отверстий
- Для склеивания пористых и непористых материалов
- Обладает высокой прочностью
- Не подходит для пенополистирола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для крепления и склеивания практически любых строительных материалов. • Для приклеивания декоративных панелей, деревянных досок, кромок ступеней, напольной и настенной плитки, металлических деталей, лодок...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Основа

синтетические смолы
и органический
растворитель
паста
 $1500 \pm 30 \text{ кг}/\text{м}^3$

Вид

Удельный вес

50 - 60 секунд

Время образования пленки

3 мм/день

Скорость полимеризации

$23^\circ\text{C}/50\%$ отн. вл.

+5°C до +50°C

Диапазон рабочих температур

Отвердевшая масса

Прочность на разрыв

EN 205

4,0 МПа

Термостойкость

-20°C до +70°C






ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Склейиваемые поверхности должны быть чистые, сухие, не жирные, не пыльные и плотные. Удалите лаки и краски, покрывающие поверхность.
- Обрежьте баллон вверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрезав его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. По окончании работы или замене баллона ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Равномерно нанесите Tekafiks монтажный клей ST точками или короткими прерывистыми полосами на одну из сторон, которую вы желаете приклеить.
- Соедините вместе обе части, однако не очень плотно.
- При склеивании больших поверхностей рекомендуется сразу после склеивания снова разъединить детали, подождать одну минуту, после чего окончательно соединить.
- Тяжелые детали рекомендуется дополнительно скреплять в течение суток.
- Свежая масса очищается чистящим средством Tekafin или алифатическим растворителем, отвердевшая масса - механическим способом.



TEKAFIKS
Монтажный клей
ST

ПРИМЕРЫ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ



УПАКОВКА

- картриджи 300 мл (в ящике 20 шт.)

По заказу возможны также другие способы упаковки, напр. для промышленных целей.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в сухих проветриваемых помещениях при температуре между 10°C и 30°C, в оригинально закрытой упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе в закрытых помещениях позаботьтесь о хорошей вентиляции. Обязательно используйте защитные рукавицы. Храните в недоступных для детей местах. Не перегревать. Изделие запрещено выливать в канализацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.

Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (347) 224-24-93,
электронный адрес: instbnhp@bk.ru