БАШНЕФТЕХИМПРОДУКТ

Почтовый адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhp.ru
E-mail: sale@bnhp.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

Инструкция по применению ЛТСМ-1-термоуплотнительная лента

1 Назначение

1.1 Лента ЛТСМ-1 предназначена для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений при температуре от минус 50 до плюс 50 °С с целью предотвращения пробоя горючих газов через щели в случае пожара**.** Поставляется в рулоне по 6,6 м/п.

2 Требования к поверхности

2.1 Поверхность, на которую должна наклеиваться лента ЛТСМ-1, очищается от загрязнений и обезжиривается легколетучим растворителем (ксилол, толуол, хлороформ, изопропанол, ацетон и т.п.). Растворитель должен быть чистым, т.е. при испарении не должен оставлять масляные и жирные следы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантированное уплотнение, часов	3
Гарантийный срок эксплуатации, лет	10
Эксплуатационная температура, °С	±50
Температура начала вспучивания, °С	160±1 0
Адгезия, Н/м, не менее	1000
Коэффициент вспучивания, не менее	20

Почтовый адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhp.ru
E-mail: sale@bnhp.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

3 Способ применения

3.1 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 наклеивается на противопожарные двери и ворота, преграды, противодымные клапана, фланцевые соединения воздуховодов с целью предотвращения пробоя горючих газов через щели в случае пожара.

3.2 Работы с лентой ЛТСМ-1 производить при температуре окружающей среды и температуре поверхностей, на которые наклеивается лента, от плюс 10 до плюс 50 °С. При хранении ленты в условиях ниже плюс 10 °С перед проведением работ следует предварительно выдержать ленту в комнатных условиях (при температуре от плюс 18 до плюс 25 °С) не менее двух часов.

3.3 Место наклеивания определяется конструкцией вышеперечисленных изделий.

3.4 Перед наклеиванием от рулона отрезается кусок необходимой длины.

3.5 С изнаночной (желтого цвета) стороны ленты удаляется защитная пленка, при этом не желательно касание руками липкого слоя. После чего ленту плотно прижать к наклеиваемой поверхности, уделив особое внимание концам и стыкам ленты.

В случае повреждения во время эксплуатации липкого слоя допускается подклеить ленту любым резиновым клеем в соответствие с инструкцией по применению данного клея. Так же для более надежного сцепления рекомендуется дополнительно фиксировать на клей концы ленты.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 абсолютно безопасна при хранении и применении. Относится к классу НГ (негорючие материалы).

БАШНЕФТЕХИМПРОДУКТ

Почтовый адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я № 2200
Сайт: www.bnhp.ru
E-mail: sale@bnhp.ru
Телефон: (347) 216-39-70

р/с 40702810306000005786 Башкирское отделение №8598 ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601 к/с 30101810300000000601
ИНН 0274181983 КПП 027401001
ОГРН 1130280067169 ОКПО 22639853

5 Транспортирование и хранение

5.1 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 транспортируется в заводской упаковке всеми видами крытого транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 хранится в заводской упаковке в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С. Срок хранения 12 месяцев.

Более подробные контакты ООО «Башнефтехимпродукт» на сайте - www.bnhp.ru

http://www.bnhp.ru/about/contacts/

☎ Многоканальный телефон: 8(347) 216-39-70,

✆ Сотовый телефон для оперативной связи, а также для переписки по

CMC/ WhatsApp / Viber / Telegram: +7 (927) 355-33-77

☎ Бесплатный телефон по всей России - 8-800-550-24-95

E-mail: sale@bnhp.ru
С уважением,
Директор ООО «Башнефтехимпродукт» _____ Хайбуллин А.Г.